

# SMARTFON ISKROBEZPIECZNY IS540.2

## DO STREF 2/22

Smartfon obsługujący technologię 5G i oferujący najwyższą jakość obrazu dzięki aparatowi głównemu o rozdzielczości 48 MP. Wysokiej jakości procesor (segment High-End) zapewnia szybkie przetwarzanie danych dla najbardziej wymagających aplikacji przemysłowych, takich jak konserwacja predykcyjna. 16-pinowy interfejs ISM zapewnia skuteczne i bezpieczne przyłącze dla akcesoriów audio, czytników kodów kreskowych czy innych dodatków.



### Zalety:

- High-End Chipset
- Aparat 48 MP
- Wyświetlacz 6"
- System operacyjny: Android™ 12
- nano SIM + eSIM
- 16-pinowy interfejs ISM umożliwiający szybkie i bezpieczne podłączanie dodatkowych urządzeń do szerokiego zakresu zastosowań.
- Wzmocniony dźwięk i głos.
- Akcelerometr, żyroskop, latarka, czujnik światła, kompas, czujniki ciśnienia.

### Dodatkowe cechy:

- Czerwony przycisk (przycisk funkcyjny, który można przypisać do różnych aplikacji firm trzecich, np. do ochrony osób pracujących samotnie)
- Przycisk boczny (przycisk funkcyjny, który można przypisać do różnych aplikacji firm trzecich np. Push To Talk)

### Zawartość zestawu

Telefon, bateria, kabel USB iSafe PROTECTOR 2.0 Typu C, kabel do ładowania magnetycznego, zasilacz uniwersalny, śrubokręt, folia ochronna na wyświetlacz, skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa.

# SMARTFON ISKROBEZPIECZNY IS540.2

## DO STREF 2/22

Dane techniczne			
System operacyjny	Android™ 12		
Procesor	Qualcomm QCM6490		
Pamięć	8 GB RAM / 128 GB pamięć wewnętrzna / microSD do 128 GB		
Częstotliwość	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79		
Wymiary	rozmiar: 180,0 x 84,9 x 20,6 mm / waga: 422 g		
Wyświetlacz	6" / Gorilla Glass® 3 generacji / 1080 x 2160 pikseli / FHD		
Bateria	Bateria: 4400 mAh / wymienna		
Aparat	48 MP AF (tylny) / 5 MP FF (przedni)		
Komunikacja	Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo NFC		
Typ ochrony	IP68 pyło-/wodoodporny / MIL-STD-810H / temperatura pracy: od -20 °C do +55°C		
Cecha przeciwwybuchowa*	<table border="0"> <tr> <td>ATEX: II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc</td> <td>IECEX: Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T135°C Dc</td> </tr> </table>	ATEX: II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc	IECEX: Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T135°C Dc
ATEX: II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc	IECEX: Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T135°C Dc		

\* Dostępne także inne dopuszczenia. O szczegóły należy pytać przedstawiciela CORONA Serwis.