

# PRZEWODOWY MIKROFONOĞŁOŚNIK IS-RSMG2.1 DO STREFY EX 1

Przewodowy mikrofonogłośnik został zaprojektowany specjalnie do zastosowań PTT. Dzięki wytrzymałej, ale lekkiej obudowie i bezpiecznemu interfejsowi ISM urządzenie to stanowi idealne uzupełnienie do telefonów z serii IS330.1 i IS530.1. Dynamiczny mikrofon z głośnikiem został zaprojektowany specjalnie do pracy w głośnym otoczeniu.



## Zalety

- Mikrofonogłośnik.
- Zaprojektowany do zastosowań PTT.
- Do strefy EX 1.
- Interfejs ISM.

## Zawartość zestawu

Mikrofonogłośnik, skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna		
Głośnik	Dynamiczny / 3-stopniowa regulacja głośności Czułość: 93 dB (1 mW) Szerokopasmowość: 50 Hz do 8 kHz	
Mikrofon	Dookólny Czułość: -38 dB ±3 dB (1 kHz) Szerokopasmowość: 50 Hz do 16 kHz	
Długość przewodu	Przewód spiralny od 48 do 130 cm	
Wymiary	Rozmiar: 98, 11 x 65,93 x 26,96 mm / Waga: 212 g	
Zasilanie	Za pośrednictwem połączonego urządzenia	
Komunikacja	Interfejs ISM	
Typ ochrony	IP54   temperatura pracy od -20°C do +60°C	
Cecha przeciwybuchowa	ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db	IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db