

TELEFON ISKROBEZPIECZNY IS330.2

DO STREF EX 2/22

Profesjonalny telefon komórkowy, który za pomocą programowalnego klawisza może być używany jak radiotelefon - z opcjonalnym PTT. Dzięki interfejsowi ISM (wewnętrzna pamięć współdzielona) nadaje się on również do specjalnej komunikacji MCPTT (Mission Critical Push-To-Talk), co umożliwia korzystanie z innych akcesoriów, takich jak RSM (moduł odbiorczy) lub zestawy słuchawkowe PTT. Telefon wsparty systemem Android jest przystosowany do pracy bezdotykowej i bardzo łatwo zarządzać nim za pomocą systemu MDM (Zarządzanie Urządzeniami Mobilnymi).

Wydajna bateria i możliwość ładowania za pomocą ładowarki biurkowej lub ładowarki wielofunkcyjnej dopełniają zalet tego bardzo wytrzymałego telefonu.



Zalety

- Push-To-Talk.
- 13-pinowe złącze ISM (wewnątrz pamięć współdzielona).
- Android™ 10.
- Do stref 2 i 22.
- Przycisk Push-To-Talk (PTT ready, wymagana aplikacja strony trzeciej, zależnie od przepisów obowiązujących w danym kraju).
- Przycisk SOS do ochrony osoby pracującej samodzielnie. Gotowość do obsługi LWP (wymagana aplikacja strony trzeciej, zależnie od przepisów obowiązujących w danym kraju).
- Wzmocniony dźwięk i głos.
- Dual nano SIM.
- Akcelerometr, żyroskop, latarka, czujnik światła, kompas, czujniki ciśnienia.

Zawartość zestawu

Telefon, bateria, kabel USB i.safe PROTECTOR 2.0 Typu C, zasilacz uniwersalny, śrubokręt, folia ochronna na wyświetlacz, skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa.

TELEFON ISKROBEZPIECZNY IS330.2

DO STREF EX 2/22

Specyfikacja techniczna		
System operacyjny	Android™ 10	
Procesor	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)	
Pamięć	4 GB RAM / 64 GB internal memory / microSD pamięć do 128 GB	
Częstotliwość	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39	
Wymiary	Rozmiar: 152,8 x 62 x 26,7 mm / waga: 318 g	
Wyświetlacz	2,6" Gori IIa Glass 3. generacji / 320 x 432 pikseli	
Bateria	4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh / wymienna	
Komunikacja	WiFi 2,4 GHz+ 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h z maksymalnie 8 połączeniami hot-spotów; Bluetooth® 5; GPS, A-GPS; Glonass; Beidou; Galileo; Near Field Communication	
Aparat	13 MP AF tylny aparat / 5 MP FF przedni aparat	
Typ ochrony	IP68 pyło-/ wodoodporny / MIL-STD-810G / temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C	
Cecha przeciwwybuchowa	ATEX: II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc	IECEx: Ex ie IICT4 Ge Ex ie IIIC T135°C De